

# Brandskydeport

## Model FST DPI

Præsentabel brandsikker skydeport udført  
i galvaniserede stålplader

Godkendt i henhold til EN16034

**Brandmodstandsklasse:** Fås i EI2 30, 60, 90 eller 120

**Portblad:** Udført i galvaniseret stålplade udfyldt med brandhæmmende isolering fuldklæbet til stålpladen. 1-fløjet som standard.

**Sideskinner og køre-afdækning:** Lukket køreskinne med ophængskonsoller, hvor hvert panel er ophængt i køreruller med lukkede kuglelejer. Inkl. køreskinneafdækning

**ABDL-anlæg:** Bestående af holdemagnet, ankerplade, styrecentral og 2 røgmeldere

**Bremse:** Integreret bremse, hvor portens hastighed kan justeres fra 0,08 til 0,2 m/s

### Eventuelle tilvalg:

**Farve:** Maling i ønsket farve

**Gangdør:** 10M gangdør som flugtvej, der åbner væk fra murhullet. Valgfri hængselsside.

**Udførelse:** Fås i 2-fløjet, teleskop eller friløb

### Montage:

Ekskl. fugning og evt. fremføring af strøm samt bortskaffelse af affald. Elektriker skal tilslutte og montere ABDL-anlæg. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag. Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført.

