

# Isoleret foldeport

**En driftssikker løsning, der er med til at reducere problemer med træk og energitab**

**Portblad:** Udført i 40 mm skummet panel opbygget af aluminiumsplader, hvor der er isoleret med Polyurethan skum (fri for FCKW). Denne kombination sikrer lang levetid og stor beskyttelse overfor korrosion.

**Sideskinner:** Udført i galvaniseret stål

**Isoleringsværdi:** 0,76 W/m<sup>2</sup>K

**El-drift:** Kraftig 400V motor med indvendig tryk og nødfrikobling via håndtag samt sikkerhedsovervågning via lysgitter.

**Farve indvendig:** RAL 9002 - Cremehvid

**Farve udvendig:** Vælg mellem nedenstående standard-farver RAL 9016, 9007, 9006, 9002, 7032, 7016, 6005, 5017, 5010 og 3002  
Mod mere pris kan andre farver tilkøbes.



## Eventuelle tilvalg:

**Lysbånd:** 21 mm full vision, karm og rammet i umalet aluminium  
Bemærk ved maling af rammer i lysbåndet kan der være nuanceforskelle pga. forskellige overflader.

**Iskårede ruder:** Rektangulær eller oval med sort kant

**Signalgiver:** Radiostyr / fjernbetjening, radar, trækkontakter, ekstra tryk, nøglekontakt og kodetastatur

**Gangdør:** Leveres med byggecylinder. Karm og ramme i umalet aluminium.

**Afdækning:** Ved montage på udvendig side af bygningen, kan port og motor afdækkes.

## Montage:

Ekskl. fugning og evt. fremføring af strøm samt bortskaffelse af affald. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag. Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført.

