

Hurtigport

Model PSE-M

PVC-hurtigport effektiviserer den interne transporttid, minimerer varmetab og optimerer produktion.

Dug: Slidstærk og riv-fast PVC-hurtigport opbygget i 1 mm PVC. Bundskinnen har *Anti-Crash* funktion og gul gummibund, der tilpasser sig gulvet. Dug holdes stram med rullelejer. Lysbåndet er placeret ca. 1300 mm over gulvet og er 900 mm høj udført i 2 mm klar PVC.

Sideskinner: Aluminiumskarmben

El-drift: Frekvens el-drift med soft opstart og stop. Styring med CEE-stik og op / stop / ned taster. Nødåbning via håndtag. Sikkerhed via lysgitter i en højde på op til 2500 mm.

Åbnehastighed: 1,7 m / sek

Lukkehastighed: 0,8 m / sek

Farve på dug: Vælg mellem nedenstående standardfarver



Eventuelle tilvalg:

Signalgiver: Radioudstyr / fjernbetjening, radar, trækkontakter, ekstra tryk, nøglekontakt og kodetastatur

Afdækning: Valse- og motor afdækning - eventuel i rustfri stål

Fødevarepakken: Styring i rustfri stål kabinet, IP67. Sideskinner udført i rustfri stål og er 50 mm åben i bund for lettere rengøring. Lysgitter hæves over gulvet. Motor og diverse lejer er IP65.

Nødåbning af port: Porten udføres med modvægt, der åbner porten. Inkl. afskærmning omkring modvægt. Specialbremse på motor, der frigiver porten ved signal. Grøn trykbox med beskyttelsesglas for manuel udløsning. Bemærk: *Porten kræver 250 mm yderligere sideplads.*

Montage:

Ekskl. fugning og evt. fremføring af strøm samt bortskaffelse af affald. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag. Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført.

