

# Hurtigport

## Model PSE-S

**Hurtigport med åbnehastighed på op til  
2,5 m / sek, der reducerer varmeudslip og minimere ventetid**

**Dug:** Slidstærk og riv-fast PVC-hurtigport opbygget i 1 mm PVC. Bundskinnen har *Anti-Crash* funktion og gul gummibund, der tilpasser sig gulvet. Dug holdes stram med rullelejer. Lysbåndet er placeret ca. 1300 mm over gulvet og er 900 mm høj udført i 2 mm klar PVC.

**Sideskinner:** Aluminiumskarmben

**El-drift:** Frekvens el-drift med soft opstart og stop. Styring med CEE-stik og op / stop / ned taster. Nødåbning via håndtag. Sikkerhed via lysgitter i en højde på op til 2500 mm.

**Åbnehastighed:** 2,5 m / sek

**Lukkehastighed:** 0,8 m / sek

**Farve på dug:** Vælg mellem nedenstående standardfarver

RAL 5010	RAL 2004	RAL 9005
RAL 3002	RAL 9010	RAL 7024
RAL 7038	RAL 6028	RAL 1018

### Eventuelle tilvalg:

**Signalgiver:** Radioudstyr / fjernbetjening, radar, trækkontakter, ekstra tryk, nøglekontakt og kodetastatur

**Afdækning:** Valse- og motor afdækning - eventuel i rustfri stål

**Fødevarepakken:** Styring i rustfri stål kabinet, IP67. Sideskinner udført i rustfri stål og er 50 mm åben i bund for lettere rengøring. Lysgitter hæves over gulvet. Motor og diverse lejer er IP65.

**Nødåbning af port:** Porten udføres med modvægt, der åbner porten. Inkl. afskærmning omkring modvægt. Specialbremse på motor, der frigiver porten ved signal. Grøn trykbox med beskyttelsesglas for manuel udløsning. Bemærk: *Porten kræver 250 mm yderligere sideplads.*

### Montage:

Ekskl. fugning og evt. fremføring af strøm samt bortskaffelse af affald. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag. Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført.

