

Hurtig aluminiumsrulleport

Model ASE-L/75



Få den optimale løsning imellem hastighed og isolering

Den hurtige aluminiumsrulleport er udført i 75 x 20 mm isoleret ekstruderet aluminiumslameller. Porten har børstetætninger i sider og top. Dette er med til at reducere varmetab og minimere træk - fx i din produktion. Porten har lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid på grund af sin simple konstruktion. Den er let af skifte dele på, hvis uheldet er ude. Porten er udført med el-drift med frekvensomformer, der har soft stop-fart funktion.

Åbnehastighed: 1,5 m / sek
Mod tillæg: op til 2,0 m / sek

Sideskinner: Selvbærende aluminiumsben, 120 x 95 mm

Sikkerhed: Lysgitter op i en højde af 2500 mm

Egnet til udvendig montage: Ja

Nøddåbning: Med håndtag
Mod tillæg: UPS eller kæde

Styring: FEIG

Farve på lameller: Eloxieret E6EV (aluminium umalet)
Mod tillæg kan portbladet lakeres i valgfri RAL-farve.

Signalgiver: Som standard indvendig op / stop / ned tryk, der er etableret i styringen

Vindklasse: 3

Eventuelle tilvalg:

Signalgiver: Radioudstyr / fjernbetjening, radar, trækkontakter, ekstra tryk, nøglekontakt og kodetastatur

Afdækning: Valse- og motor afdækning - eventuel i rustfri stål

Lys- eller luftlameller: Lameller med luft- eller vindueshuller

Montage:

Ekskl. fugning og evt. fremføring af strøm samt bortskaffelse af affald. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag. Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført.

