

Hydraulisk rampe med klapnæb

Model DPI-Prom

Gennemtestet solid rampe, der både kan bruges ved ny opførelse eller ved udskiftning af eksisterende ramper. Rampen følger lastbilens bevægelse under lodsning, således, at du sikres den optimale aflæsning.

Næb: Længde 400 mm med ca. 5 graders knæk og 40 mm affasning.

Farve: RAL 5010 - Blå
Medmindre andet står angivet i tilbuddet.

Kapacitet: 6 tons

Gummi-buffer: 500 x 250 x 90 mm

Styring: TNV med op / stop / ned knapper

Eventuelle tilvalg:

Overflade-farve: Galvaniseret eller anden RAL-farve

Næb: Fås også med fremskydeligt næb
Affasninger i sider / top eller indstødstunger, speciallængde

Rampe: Isolering under rampe, tætningssliser i sider af rampen og anti-glide belægning på rampen.

Sideplateau: For montage af rampe på udvendig side af bygningen fås den også med trin.

Signalgiver: Som trafiklysanlæg, portsikkerhedsføler og hjullås.

Montage:

Ekskl. indstøbningsvinkel, fugning og evt. fremføring af strøm og ledningsarbejde samt bortskaffelse af affald. Kunden stiller truck til rådighed ved aflæsning og ved montage.

