

# Metalrulleport

## Model DPI-BRA

**Langsomkørende port, der fungerer under svære forhold som fx støvet områder eller under ekstreme vind- og vejrforhold**

**Portblad:** Standard lamel 1.100D udført i ca. 20 mm isoleret stål-profil. Profilhøjde er ca. 75 mm. Overflade er som standard umalet.

**Montering:** Kan monteres udvendig såvel som indvendig i bygning

**El-drift:** GFA-motor med indvendig tryk - ekskl. fremføring af strøm.

Åbnehastighed på ca. 0,9 m / sek

Port kører normalt dødmandsbetjent - medmindre andre er angivet.

### Eventuelle tilvalg:

**Lysbånd:** Åben profil, luftgitter, luftgitter, lufthuller eller vinduer:



**Signalgiver:** Radioudstyr / fjernbetjening, radar, trækkontakter, ekstra tryk, nøglekontakt og kodetastatur

**Profil:** Som nedenstående billede: Isoleret eller u-isoleret. Alle lameller kan lakeres. Bemærk ved maling af lameller, kan der opstå ridser, når porten ruller sammen.



### Montage:

Ekskl. fugning og evt. fremføring af strøm samt bortskaffelse af affald. Kunden sørger for skruefast og bæredygtigt underlag. Montage forudsætter, at bygningen har kørefast underlag, tæt tag og sider samt, at der er strøm fremført. Kunden stiller truck til rådighed ved aflæsning og ved montage.